

フライアッシュコンクリート価格表

粗 骨 材 最 大 寸 法 20mm・25mm・40mm			
呼び強度 (対応強度)	スランプ[cm]		標準価格 (円/㎡)
	20mm・25mm	40mm	
* 1 16	8・12	5・8・12	20,000
	15	15	20,200
18	8・10・12	5・8・10・12	20,200
	15・18	15	20,500
21	8・10・12	5・8・10・12	20,500
	15・18・21	15	20,900
24	8・10・12	5・8・10・12	20,700
	15・18・21	15	21,300
27	8・10・12	5・8・10・12	20,900
	15・18・21	15	21,600
30	8・10・12	5・8・10・12	21,200
	15・18・21	15	21,900
33	8・10・12	－	21,500
	15・18・21	－	22,300
36	8・10・12	－	21,900
	15・18・21	－	22,700
* 2 40	8・10・12	－	23,100
	15・18・21	－	23,900
* 2 42	8・10・12	－	23,300
	15・18・21	－	24,300
* 2 45	8・10・12	－	23,500
	15・18・21	－	24,600
* 1 呼び強度16はJIS規格には該当しません。 * 2 呼び強度36を超えるものは高性能AE減水剤使用の為、1,200円/㎡割増を含みます。			

工場渡し価格は、1,000円引きとなります。

水結合材比指定時の呼び強度				
指 定 事 項				
W/B (%)	65 以下	60 以下	55 以下	50 以下
該当する呼び強度	18	21	24	30

上記以外の水結合材比(W/B)又は単位セメント量等を指定される場合は別途協議となります。