

フライアッシュコンクリート価格表

粗 骨 材 最 大 寸 法 20mm・25mm・40mm			
呼び強度 (対応強度)	スランプ°[cm]		標準価格 (円/㎡)
	20mm・25mm	40mm	
* 1 16	8・12	5・8・12	23,500
	15	15	23,700
18	8・12	5・8・12	23,700
	15・18	15	24,000
21	8・12	5・8・12	24,000
	15・18・21	15	24,400
24	8・12	5・8・12	24,200
	15・18・21	15	24,800
27	8・12	5・8・12	24,400
	15・18・21	15	25,100
30	8・12	5・8・12	24,700
	15・18・21	15	25,400
33	8・12	—	25,000
	15・18・21	—	25,800
36	8・12	—	25,400
	15・18・21	—	26,200
* 2 40	8・12	—	26,600
	15・18・21	—	27,400
* 2 42	8・12	—	26,800
	15・18・21	—	27,800
* 2 45	8・12	—	27,000
	15・18・21	—	28,100
* 1 呼び強度16はJIS規格には該当しません。 * 2 呼び強度36を超えるものは高性能AE減水剤使用の為、1,200円/㎡割増を含みます。			

工場渡しの価格は、1, 000円引きとなります。

水結合材比指定時の呼び強度				
指 定 事 項				
W/B (%)	65 以下	60 以下	55 以下	50 以下
該当する呼び強度	18	21	24	30

上記以外の水結合材比(W/B)又は単位セメント量等を指定される場合は別途協議となります。